



## MPR-1 SERİSİ DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler*	%THDI	%THDV	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Konağı)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	X/5, X/1	12-50 VDC	95-270 VAC/DC	Adet / Koli
<b>95-270 VAC/DC Besleme</b>																			
MPR-14S	M3609	5.540	DIN4	●				●					128			●		●	24
MPR-15S-22	M3606	7.130	DIN4	●	●	●		●	2	2			128	4 MB		●		●	24
MPR-16S-21	M3607	9.570	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	128	4 MB	●	●		●	24
MPR-17S-23	M3608	10.180	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		128	4 MB	●	●		●	24
<b>12-50 VDC Besleme</b>																			
MPR-14S-D	M3694	6.220	DIN4	●				●					128			●	●		24
MPR-15S-22-D	M3695	7.750	DIN4	●	●	●		●	2	2			128	4 MB		●	●		24
MPR-16S-21-D	M3696	10.200	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	128	4 MB	●	●	●		24
MPR-17S-23-D	M3697	10.720	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		128	4 MB	●	●	●		24

\* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr



## MPR-2 SERİSİ EKRANLI DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler*	%THDI	%THDV	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Konağı)	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Puls Sayacı	Alarm	Çalışma Saati	Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Yük & meter	12-50 VDC	95-270 VAC/DC	Adet / Koli	
<b>95-270 VAC/DC Besleme</b>																												
MPR-24	M3581	6.620	DIN4	●								●	128					●	●	●					●	●	24	
MPR-24-PM	M3533	5.900	DIN4	●								●	128					●	●				●	●	●	●	24	
MPR-24S-PM	M4080	6.790	DIN4	●			●					●	128	4MB				●	●	●	●		●	●	●	●	24	
MPR-25S-22	M3450	7.880	DIN4	●	●	●		●	2	2		●	128	4MB		●	●	●	●	●	●	●	●			●	24	
MPR-26S-21	M3582	10.290	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●				●	24	
MPR-26S-21-PM	M3602	9.740	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-27S-23	M3580	10.780	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24	
<b>12-50 VDC Besleme</b>																												
MPR-24-D	M3639	7.180	DIN4	●								●	128					●	●	●					●	●	24	
MPR-24-D-PM	M3819	6.670	DIN4	●								●	128					●	●				●	●	●	●	24	
MPR-25S-22-D	M3640	8.430	DIN4	●	●	●		●	2	2		●	128	4MB		●	●	●	●	●	●	●	●			●	24	
MPR-26S-21-D	M3641	10.780	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24	
MPR-26S-21-D-PM	M3820	10.320	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-27S-23-D	M3642	11.460	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24	

\* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr



## MPR-3 SERİSİ 72X72 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler*	%THDI	%THDV	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Çalışma Saati	Alarm	Olay Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Yük & meter	95-270 VAC/DC	IP51	Adet / Koli
MPR-32	M3568	5.140	72x72	●						●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-32S	M3579	7.070	72x72	●				●		●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-34-11	M3569	6.340	72x72	●	●	●		1	1	●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-34S-11	M3570	8.650	72x72	●	●	●		1	1	●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-34S-11-PM	M3573	8.180	72x72	●	●	●		1	1	●	128	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-34-20	M3571	6.340	72x72	●	●	●		2		●	128	●	●	●	●			●	●	24
MPR-34S-20	M3572	8.650	72x72	●	●	●		2		●	128	●	●	●	●			●	●	24

\* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr