



AYARLANABİLİR KORUMA RÖLELERİ ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip. No.	Açıklama	Tekfaz Çalışma	Nötr Bağlantısı	Faz Yokluğu	Faz Sırası	Geçikme Süresi	Sabit Asimetri	Ayarlanabilir Asimetri	PTC Koruma	Ayarlanabilir Gerilim Koruma	Aşırı Yüksek / Düşük Gerilim Koruma	Çalışma Gerilim Aralığı	Boyut	Fiyat EURO/Ad.
270 256	C1D-SA			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20			✓	150-500VAC	17,5mm	35,28
270 257	C1D-SAP			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20	✓		✓	150-500VAC	17,5mm	37,17
270 258	C1D-SVP			✓	✓	0,1 .. 10sn			✓	270V ... 370V AC 400V ... 500 V AC	✓	150-500VAC	17,5mm	37,17
270 156	C1-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20			✓	85-320VAC	17,5mm	27,615
270 157	C1-SAP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20	✓		✓	85-320VAC	17,5mm	31,08
270 158	C1-SVP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn			✓		✓	85-320VAC	17,5mm	31,08
270 159	V1		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn					✓	85-320VAC	17,5mm	26,985
270 160	V1-S		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC	✓	85-320VAC	17,5mm	29,925
270 170	V1-M	✓	✓	✓		0,1 .. 10sn					✓	85-320VAC	17,5mm	26,985
270 162	V1-T*		✓	✓		0,1 .. 10sn					✓	85-320VAC	17,5mm	28,56
270 259	V1D			✓		0,1 .. 10sn				270V ... 370V AC	✓	150-500VAC	17,5mm	41,37
270 260	V1D-S			✓	✓	0,1 .. 10sn				400V ... 500 V AC	✓	150-500VAC	17,5mm	43,89
270 130	G1-SA		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		230VAC, ±%25	17,5mm	27,615
270 131	G1-SAP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF	✓	± UN x (%5 .. %20) / OFF		230VAC, ±%25	17,5mm	31,08
270 136	G1-A		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		230VAC, ±%25	17,5mm	25,095
270 140	G1D-SA			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		380 .. 480VAC, ±%25	17,5mm	38,745
270 141	G1D-SA-L			✓	✓	0,1 .. 10sn		± %5 .. %20 / OFF		± UN x (%5 .. %20) / OFF		190 .. 230VAC, ±%25	17,5mm	41,37
270 180	G1-SVP		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC		230VAC, ±%25	17,5mm	26,985
270 145	G1D-SV			✓	✓	0,1 .. 10sn				270V ... 370V AC 400V ... 500 V AC		400VAC, ±%25	17,5mm	38,745
270 139	G1-SV		✓	✓	✓	0,1 .. 10sn				150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC		230VAC, ±%25	17,5mm	27,615
270 146	G1-VM	✓	✓	✓		0,1 .. 10sn				150V ... 210V AC 240V ... 300 V AC		230VAC, ±%25	17,5mm	31,08
270 147	G1-TUM	✓	✓	✓		1 .. 15dk				Sabit, U < 0.75 x Un		230VAC, ±%25	17,5mm	31,08

* Hata durumuna geçme ve hatadan normal çalışma durumuna geçme olmak üzere 2 ayrı gecikme süresi mevcuttur.